

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ذخیره و بازیابی اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۲۷۶ -، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۵۰۷۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۵۱۶۷ -

۱- در مبحث سلسله مراتب حافظه، کدام پارامترها هم سو هستند. یعنی در یک جهت افزایش یا کاهش پیدا می کنند؟

- ۱. سرعت دستیابی - هزینه یک بایت
- ۴. هر سه پارامتر هم سو هستند.
- ۳. ظرفیت - هزینه یک بایت

۲- در دیسک های مغناطیسی، به مجموع دو زمان استوانه جویی و درنگ دوران چه گفته می شود؟

- ۱. زمان استقرار
- ۲. زمان انتقال
- ۴. زمان پیگرد
- ۳. زمان دستیابی تصادفی (بختانه)

۳- کدام یک از لایه های سیستم فایل را می توان همسطح با لایه شیوه دستیابی قرار داد؟

- ۱. سیستم فایل فیزیکی
- ۲. سیستم فایل منطقی
- ۳. درایور
- ۴. سیستم فایل مجازی

۴- برای مدیریت بلاک های آزاد با استفاده از روش بیت نقش، در دیسکی با n بلاک، که نیمی از آنها بلاک های آزاد و نیمی دیگر بلاک های تخصیص یافته (پر) باشد، چند بیت لازم است؟

- ۱. $2n$ بیت
- ۲. $\frac{n}{2}$ بیت
- ۳. $n+1$ بیت
- ۴. n بیت

۵- در کدام یک از موارد زیر، درجه لوکالیتی قوی تر است؟

- ۱. رکورد بعدی در استوانه هم‌جوار باشد.
- ۲. رکورد بعدی روی استوانه همسماره از دیسکی دیگر باشد.
- ۳. رکورد بعدی در یک استوانه شناخته شده باشد که آدرس آن از رکورد فعلی بدست می آید.
- ۴. رکورد بعدی روی استوانه ای ناشناخته است که آدرس آن با انجام محاسباتی بدست می آید.

۶- در کدام یک از روش های دستیابی برنامه به محتوای بافر، عمل بلاک بندی و بلاک گشایی توسط سیستم انجام می گیرد؟

- ۱. اسلوب انتقالی
- ۲. اسلوب مکان نمایی
- ۳. اسلوب انتقالی و مکان نمایی
- ۴. عمل بلاک بندی و بلاک گشایی همواره توسط خود برنامه انجام می گیرد.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): ۷۰

عنوان درس: ذخیره و بازیابی اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۲۷۶ -، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۰۷۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۵۱۶۷

۷- نرخ انتقال واقعی در پردازش انبوی با بافرینگ ساده و مرتب خوانی به چه صورت خواهد بود؟

$$t' = \frac{B}{2r + b_u} \quad .\quad ۴ \quad t' = \frac{T_F \cdot B}{2r} \quad .\quad ۳ \quad t' = \frac{B}{r + b_u} \quad .\quad ۲ \quad t' = \frac{T_F \cdot B}{4r} \quad .\quad ۱$$

۸- کدام یک از گزینه های زیر در مورد پردازش انبوی با بافرینگ مضاعف و عدم وجود شرط کارایی صحیح است؟

- ۱. تمام بلاک های شیار در یک دور دیسک خوانده می شود.
- ۲. تمام بلاک های شیار در دو دور دیسک خوانده می شود.
- ۳. در هر دور دیسک تنها یک بلاک از شیار خوانده می شود.
- ۴. در هر دور دیسک تنها دو بلاک از شیار خوانده می شود.

۹- اگر در یک دیسک مغناطیسی، سرعت گردش دیسک 1500 rpm باشد، درنگ دوران چند میلی ثانیه خواهد بود؟

- ۱. ۲۰ میلی ثانیه
- ۲. ۴۰ میلی ثانیه
- ۳. ۲۰ میلی ثانیه
- ۴. ۳۰ میلی ثانیه

۱۰- فایلی شامل 8000 رکورد 200 بایتی داریم. می خواهیم آن را بر روی یک نوار 2500 اینچی که چگالی آن 80 bpi و طول هر گپ 1 اینچ است ذخیره کنیم. برای انجام این ذخیره سازی ضریب بلاک بندی چه خواهد بود؟

- ۱. 16
- ۲. 8
- ۳. 24
- ۴. 12

۱۱- کدام یک از موارد زیر، جزء تکنیک های کاهش زمان درنگ دوران محسوب نمی شود؟

- ۱. تداخل (درهم چینی) بلاک ها
- ۲. تغییر مکان نقطه آغاز شیارها
- ۳. استفاده از تکنولوژی RAID
- ۴. پراکنده خوانی بلاک ها

۱۲- دو درخواست مطرح شده زیر، بترتیب جزء کدام یک از روش های تنظیم درخواست واکشی هستند؟

درخواست ۱: اسمای دانشجویانی که قدشان **X** و وزنشان **Y** باشد.

درخواست ۲: مشخصات دانشجویی به شماره **X**

- ۱. درخواست بولی - درخواست محاسباتی
- ۲. درخواست بولی - درخواست ساده
- ۳. درخواست طیفی - درخواست ساده
- ۴. درخواست طیفی - درخواست محاسباتی

۱۳- کدام یک از گزینه های زیر، در مورد فایل با ساختار پایل نادرست است؟

- ۱. در این ساختار، رکوردها قالب غیر ثابت مکان و طول متغیر دارند.
- ۲. عمل درج در این ساختار، به صورت درج در انتهای فایل می باشد.
- ۳. این ساختار، از نظر احیاء وضع ساختاری آغازین، نیازی به سازماندهی مجدد ندارد.
- ۴. عمل بهنگام سازی در این ساختار، به صورت درجا انجام می گیرد.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): ۵

عنوان درس: ذخیره و بازیابی اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۲۷۶ -، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۰۷۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۵۱۶۷

۱۴- زمان خواندن تمام فایل به طور سریال، در فایل با ساختار ترتیبی چه می باشد؟

$$T_{X_{ser}} = T_{sort}(n) + T_{X_{seq}} \quad .\cdot ۲$$

$$T_{X_{ser}} = T_{sort}(o') + (n + o') \frac{R}{t'} \quad .\cdot ۱$$

$$T_{X_{ser}} = (n + o') \frac{R}{t'} \quad .\cdot ۴$$

$$T_{X_{ser}} = 2T_F \quad .\cdot ۳$$

۱۵- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

"لنگرگاه در شاخص متراکم و در شاخص غیر متراکم می باشد. در ضمن برای ساختن شاخص فایل داده ای باید روی مقادیر صفت خاصه شاخص، مرتب باشد."

۱. رکورد - گروهی از رکوردها - متراکم
۲. رکورد - گروهی از رکوردها - غیرمتراکم
۳. گروهی از رکوردها - رکورد - غیرمتراکم
۴. گروهی از رکوردها - رکورد - متراکم

۱۶- کدام یک از عبارت های زیر، در مورد شاخص چندسطحی نادرست است؟

۱. اگر عمق شاخص برابر ۱ باشد، آن را شاخص خطی می گویند.
۲. سطح اول در شاخص چندسطحی می تواند متراکم یا غیرمتراکم باشد.
۳. در شاخص های چندسطحی، شاخص های سطح دوم به بعد متراکم هستند.
۴. اگر تعداد مدخل های سطح اول e_1 و ظرفیت نشانه روی هر بلاک لا باشد، عمق شاخص از رابطه $x = \lceil \log_y e_1 \rceil$ محاسبه می شود.

۱۷- کدام گزینه زمان عمل درج در ساختار ترتیبی شاخص دار را به درستی نشان می دهد؟

$$T_I = 2T_F + 7r + b_u \quad .\cdot ۲$$

$$T_I = T_F + \frac{1}{2} b \left(\frac{B}{t'} + T_{RW} \right) \quad .\cdot ۱$$

$$T_I = T_F + 5r + b_u \quad .\cdot ۴$$

$$T_I = T_F + 2r \quad .\cdot ۳$$

۱۸- اگر ظرفیت اسمی نشانه روی هر بلاک شاخص در **B-Tree** برابر $y=100$ باشد، حداقل ظرفیت نشانه روی واقعی در لود اولیه (y_{min}) و موثرترین مقدار برای آن (y_{eff}) چه خواهد بود؟

$$y_{eff} = 69 \quad , \quad y_{min} = 50 \quad .\cdot ۲$$

$$y_{eff} = 69 \quad , \quad y_{min} = 2 \quad .\cdot ۱$$

$$y_{eff} = 100 \quad , \quad y_{min} = 50 \quad .\cdot ۴$$

$$y_{eff} = 50 \quad , \quad y_{min} = 25 \quad .\cdot ۳$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): ۷۰

عنوان درس: ذخیره و بازیابی اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات

رشته تحصیلی / گذ درس: ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۲۷۶ -، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۰۷۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۵۱۶۷ -

-۱۹- اگر k_i و k_j کلید دو رکورد و a_i و a_j آدرس خانگی این دو رکورد در ساختار درهم سازی باشند، کدام گزینه پدیده تصادف یا برخورد را به درستی نشان می دهد؟

$$a_i \neq a_j , k_i \neq k_j \quad .\cdot 2$$

$$a_i = a_j , k_i \neq k_j \quad .\cdot 1$$

$$a_i \neq a_j , k_i = k_j \quad .\cdot 4$$

$$a_i = a_j , k_i = k_j \quad .\cdot 3$$

-۲۰- فرض کنید فایلی شامل ۱۰ رکورد داریم که پس از اعمال تابع درهم سازی h ، آدرس های زیر به دست آمده است. متوجه تعداد عملیات ورودی / خروجی لازم برای واکشی یک رکورد در این فایل چه خواهد بود؟

$$h: 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1$$

۱/۶ .۴

۱/۳ .۳

۱/۵ .۲

۱/۲ .۱

-۲۱- استفاده از باکت بندی در ساختار فایل درهم سازی، کدام یک از مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت؟

۱- تسهیل در حل مشکل تصادف

۲- کوتاهتر شدن طول آدرس ها

۳- امکان ایجاد فایل مستقیم با رکوردهای با طول متغیر

۴. موارد ۱ و ۲ و ۳

۳. موارد ۲ و ۳

۱. فقط مورد ۱

-۲۲- در کدام یک از ساختارهای فایل زیر، مشکل عدم تقاضن وجود ندارد؟

۲. ساختار چندشاخصی

۱. ساختار ترتیبی

۴. ساختار درهم سازی

۳. ساختار ترتیبی شاخص دار

-۲۳- چه تعداد از عبارت های زیر، در مورد ساختار فایل درهم سازی صحیح است؟

عبارت ۱: چنانچه فضای آدرسی دارای m آدرس و تعداد رکوردها n باشد، فاکتور لود $\frac{m}{n}$ خواهد بود.

عبارت ۲: رکوردهای غیر تصادفی ذخیره شده در این ساختار، هر یک بار دستیابی یا بازیابی می شوند.

عبارت ۳: زمان بازیابی رکورد بعدی در این ساختار به صورت $T_N = T_F$ خواهد بود.

۴. ۳

۳. ۲

۱. ۲

۱. صفر

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: ذخیره و بازیابی اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضی (کاربردی) ۱۱۱۲۷۶ -، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۵۰۷۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۵۱۶۷

۲۴- عبارت زیر کدام یک از ساختارهای درختی را توصیف می کند؟
 "تفاوت این درخت با درخت جستجوی دودویی در این است که فیلد کلید در سطوح مختلف یکسان نیست. اگر رکوردی دارای فیلدهای و F_1 و F_2 باشد، از سطح A از فیلد F_1 به عنوان نشانوند مقایسه استفاده می شود. اگر تعداد سطوح بیش از تعداد فیلدها بود، به طور چرخشی عمل می شود."

۱. درخت دودویی صفحه بندي شده B^+
۲. درخت $k-d$
۳. درخت ترای

۲۵- کدام مورد جزء خصوصیات ساختار B_m^+ نمی باشد؟

۱. ارتفاع تمام شاخه ها یکسان است.
۲. گره ریشه حداقل دارای ۲ فرزند است.
۳. تعداد کلیدها در هر گره، یکی کمتر از تعداد فرزندان آن گره است.
۴. حداکثر تعداد فرزندان برای هر گره، $m+1$ است.

سوالات تشریحی

۱- سه تکنیک بلاک بندي رکوردها را توضیح داده و رابطه محاسبه ضریب بلاک بندي در هر تکنیک را بیان کنید.
۱.۴۰ نمره

۲- الگوریتم های FCFS و SSTF برای کنترل حرکت بازو در دیسک ها را توضیح داده و بیان کنید چنانچه موقعیت فعلی نوک خواندن / نوشتن در دیسکی بر روی استوانه ۴۰ بوده و چهار درخواست به ترتیب برای استوانه های ۷۰ ، ۲۰ ، ۴۵ و ۳۰ مطرح شود، ترتیب پاسخ دهی به آنها در هر الگوریتم چه خواهد بود?
۱.۴۰ نمره

۳- در میان روش های فشرده سازی داده ها، تکنیک ماتریس بیتی را با ذکر مثال توضیح دهید.
۱.۴۰ نمره

۴- تکنیک های درج سرریزی در ساختار ترتیبی شاخص دار را نام برد و به طور مختصر توضیح دهید.
۱.۴۰ نمره

۵- در میان روش های حل مشکل تصادف در فایل درهم سازی، دو روش ایجاد زنجیره بدون جایگزینی و ایجاد زنجیره با جایگزینی را توضیح داده و مزایای روش دوم نسبت به روش اول را بیان کنید.
۱.۴۰ نمره